DECAPANT TARTRE ET CALCAIRE

51316





DK-TARTRE décapant pour éliminer le tartre et le calcaire. Agréé contact alimentaire

### MODE D'EMPLOI:

S'utilise toujours dilué dans de l'eau froide ou chaude, à la brosse, au trempé ou en pulvérisation.

Traitement de choc:

Diluer 1 L de DK-TARTRE dans 5 L d'eau.

Traitement d'entretien :

Diluer 1 L de DK-TARTRE dans 10 à 20 L d'eau.

Appliquer la solution.

Laisser agir 5 à 20 minutes suivant l'entartrage et rincer abondamment à l'eau claire.

Renouveler si nécessaire.

	Dilution	Diluer de 5 à 20% dans l'eau
	Consommation	4 à 9 m² / L de solution diluée
	Matériel d'application	Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur

# **AVANTAGES**

- Économique.
- Ne demande pas d'action mécanique.
- Élimine les traces d'oxyde et de rouille sur les surfaces.
- N'attaque pas les caoutchoucs, joints et matières plastiques.
- Laisse un film protecteur sur les métaux, sans attaque sur les alliages légers.
- N'émets pas de vapeurs nocives ou corrosives.
- Contient des antioxydants.
- Sans danger pour les fosses septiques.

# DOMAINE D'APPLICATIONS

Bâtiment : toutes professions (plombier, service de maintenance, multiservices, etc.).

Municipalité, services techniques. Piscines municipales et privées. Agriculteur.

En traitement de choc ou entretien régulier de :

- Installations sanitaires et robinetteries.
- Appareils ménagers (résistances, chauffe-eau, machines à laver, serpentins, machines à café, etc.).
- Antitartre pour nettoyeurs haute-pression.
- Carrelages.

#### PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Avant d'employer le produit faire un essai préalablement.

Conforme à l'arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



## marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44



